

Einbau-Kettenantrieb VS-CKA 300, verdeckt im Profil, 300 N

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-cka-300/>

Elektrischer Kettenantrieb zur verdeckten Montage innerhalb des Fensterprofils, für natürliche Lüftung und Rauchabzug.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Schub-/Zugkraft	300 N
Stromaufnahme	1,2 A
Hub	100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
Laufgeschwindigkeit	6–8 mm/s
Verriegelungskraft	2000 N
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300
Lebensdauer	5.000 Doppelhübe
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet

Ausstattung

- verdeckter Einbau im Profil
- elektronische Überlastabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Doppelgliedkette oder Edelstahlkette erhältlich

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-CKA 300 / ____ (Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €