

Elektrischer Doppelkettenantrieb VS-DKA 800, 800 N

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-dka-800/>

Elektrischer Kettenantrieb mit zwei Motoren und zwei Ketten für breite und schwere Fensterflügel, für natürliche Lüftung und Rauchabzug (Innenmontage).

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC oder 230 V AC
Schub-/Zugkraft	800 N
Stromaufnahme	2,0 A (24 V DC) / 0,8 A (230 V AC)
Hub	100–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	10 mm/s
Verriegelungskraft	4000 N
Schutzart	IP32
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300
Lebensdauer	10.000 Doppelhübe
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet

Ausstattung

- elektronische Überlastabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Synchronisierung bei Antriebsgruppen
- Doppelgliedkette oder Edelstahlkette erhältlich
- inklusive Standard-Konsolen; Einwärts-Konsolen als Zubehör

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-DKA 800 / ____ (Hub in mm), Spannung ____

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €