

Elektrischer Doppelkettenantrieb VS-KA 2500, 2500 N, IP66

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-ka-2500/>

Wasserdichter elektrischer Doppelkettenantrieb für sehr große und schwere Fensterflügel, Dachfenster und Lichtkuppeln in Lüftungs- und RWA-Anlagen, auch für den Außenbereich.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC
Schub-/Zugkraft	2500 N
Stromaufnahme	4,5 A
Hub	100–1200 mm (ab Lager 300 / 400 / 500 / 1000 mm)
Baulänge	Hub/2 + 490 mm
Verriegelungskraft	5000 N
Laufgeschwindigkeit	8 mm/s
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C

Ausstattung

- zwei Ketten für gleichmäßige Kraftübertragung
- Hub, Kraft und Geschwindigkeit einstellbar
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Doppelgliedkette oder Edelstahlkette erhältlich
- für Innen- und Außenmontage geeignet

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-KA 2500 / ____ (Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €