

Smarter Kettenantrieb VS-KA-i mit Synchronisation und Modbus

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-ka-i/>

Elektrischer Kettenantrieb mit integrierter Synchronisationsfunktion und Bus-Schnittstelle zum Öffnen und Schließen von Auf- und Klappflügeln, Dachfenstern und Lichtkuppeln für Lüftung und Rauchabzug (Innenmontage).

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (-15 %/+25 %)
Schub-/Zugkraft	250 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1500 N (nach Wahl)
Hub (Kettenlänge)	300–1000 mm, 1200 mm, 1400 mm (nach Wahl)
Kommunikation	24 V A/B-Modbus-Schnittstelle
Synchronisation	integriert, für mehrere Antriebe an einem Flügel

Ausstattung

- leiser, wartungsarmer Betrieb
- CE-zertifiziert

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-KA-i ____ / ____ (Kraft in N / Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €