

Elektrischer Kettenantrieb VS-KA, 250–1500 N

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-ka/>

Elektrischer Kettenantrieb zum Öffnen und Schließen von Fenstern, Dachfenstern und Lichtkuppeln für natürliche Lüftung und Rauchabzug (Innenmontage).

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (-15 %/+25 %) oder 230 V AC (1500 N nur 24 V DC)
Schub-/Zugkraft	250 N / 400 N / 600 N / 1500 N (nach Wahl)
Stromaufnahme 24 V	0,8 A / 1,0 A / 1,0 A / 4,5 A
Stromaufnahme 230 V	0,4 A / 0,3 A / 0,5 A
Hub (Kettenlänge)	100–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	10 mm/s (1500 N: 16 mm/s)
Verriegelungskraft	2000 N / 2000 N / 3500 N / 4500 N
Schutzart	IP32
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +75 °C
Temperaturstandsicherheit	B300
Lebensdauer	10.000 Doppelhübe
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet

Ausstattung

- elektronische Überlastabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Synchronisierung bei Antriebsgruppen
- Hub, Kraft und Geschwindigkeit einstellbar
- Doppelgliedkette oder Edelstahlkette erhältlich (400/600/1500 N)
- inklusive Standard-Konsolensatz; Sonderkonsolen (z. B. für einwärts öffnende Flügel) als Zubehör

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-KA ____ / ____ (Kraft in N / Hub in mm), Spannung ____

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €