

Smarter Linearantrieb VS-LA-i, 800–5000 N, mit Synchronisation und Bus

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-la-i/>

Programmierbarer elektrischer Linearantrieb mit Synchronisationsfunktion und Integration in Bus-Systeme (Modbus), für schwere Flügel, Dachfenster und Lichtkuppeln.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (-15 %/+25 %), zul. Restwelligkeit 2 Vss
Nennstrom	1–5 A (je nach Kraft)
Druck-/Zugkraft	800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3500 / 5000 N (nach Wahl)
Zuhaltekraft	4000 N
Hub	ca. 100–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	ca. 6 mm/s
Abschaltung	intern
Anschluss	6 x 0,75 mm ²
Maße (L x B x H), Hub < 500 mm	(Hub + ca. 456) x 46 x 39 mm
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +75 °C
Lebensdauer	> 10.000 Zyklen

Ausstattung

- Synchronbetrieb mehrerer Antriebe über Signalleitung
- Modbus-Anschluss
- kombinierbar mit Verriegelungsantrieb VS-VA 600

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-LA-i ____ / ____ (Kraft in N / Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €