

Elektrischer Linearantrieb VS-LA, 600–5000 N, IP65

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-la/>

Elektrischer Linear-(Spindel-)Antrieb für große und schwere Kipp-, Klapp-, Dreh- und Schwingflügel, Dachfenster und Lichtkuppeln in Lüftungs-, RWA- und Fassadenanwendungen.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (±15 %), zul. Restwelligkeit 2 Vss
Schubkraft	600 / 800 / 1000 / 2000 / 3500 / 5000 N (nach Wahl)
Stromaufnahme	0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,6 / 4,0 / 5,0 A
Hub	100–800 mm (nach Wahl, größere Hübe auf Anfrage)
Laufgeschwindigkeit	6–10 mm/s
Verriegelungskraft	4000 N
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Temperaturstandsicherheit	B300
Lebensdauer	10.000 Doppelhübe
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet

Ausstattung

- elektronische Überlastabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Synchronisierung bei Antriebsgruppen
- Montagekonsolen passend zum Flügeltyp

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-LA ____ / ____ (Kraft in N / Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €