

## Spindelantrieb VS-SA 2500, 2500 N

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-sa/>

Kompakter elektrischer Spindelantrieb mit hoher Kraft und Geschwindigkeit für schwere Flügel, Klappen und Lichtkuppeln, für Lüftung und Rauchabzug.

### Technische Daten

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nennspannung              | 24 V DC (±15 %)         |
| Stromaufnahme             | 5 A                     |
| Schubkraft                | 2500 N                  |
| Hub                       | 100–1000 mm (nach Wahl) |
| Laufgeschwindigkeit       | 25 mm/s                 |
| Verriegelungskraft        | 4000 N                  |
| Schutzart                 | IP44                    |
| Umgebungstemperatur       | -20 °C bis +60 °C       |
| Temperaturstandsicherheit | B300                    |
| Lebensdauer               | 10.000 Doppelhübe       |
| Gehäuse                   | Kunststoff              |

### Ausstattung

- elektronische Überlastabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Montagesätze auf Anfrage

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

**Fabrikat:** Vent Systems, Typ VS-SA 2500 / \_\_\_\_ (Hub in mm)

**Bezugsquelle:** Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, [info@ventsystems.de](mailto:info@ventsystems.de)

Menge: \_\_\_\_\_ Stk.    EP: \_\_\_\_\_ €    GP: \_\_\_\_\_ €