

Smarter Kettenantrieb VS-SB 400-i mit Seitenbogenkette

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-sb-400-i/>

Elektrischer Kettenantrieb mit seitlich biegsamer Kette und integrierter Modbus-Schnittstelle für Lüftung und Rauchabzug.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (-15 %/+25 %), zul. Restwelligkeit 2 Vss
Nennstrom	1,5 A
Druck-/Zugkraft	400 N
Zuhaltekraft	3500 N
Hub	ca. 400–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	ca. 10 mm/s
Abschaltung	elektronisch
Anschluss	6 x 0,75 mm ²
Maße (L x B x H)	(Hub/2 + 344) x 53,5 x 41,5 mm
Schutzart	IP32
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +70 °C
Lebensdauer	> 10.000 Zyklen
Ansteuerung	Einzelbetrieb, Synchronbetrieb oder adressierbar über Modbus

Ausstattung

- Seitenbogenkette
- Modbus-integriert

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-SB 400-i / ____ (Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €