

Wind-Regen-Lichtsensord VS-WRLS

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-ws/>

Kombinierter Wind-, Regen- und Lichtsensor zur automatischen Schließung elektrischer Fensterantriebe (und Steuerung von Sonnenschutz) in Verbindung mit der Steuerung VS-C24-7A; Außenmontage.

Technische Daten

Windschwelle	10–50 km/h einstellbar, Reaktionszeit 3 s
Regenschwelle	1–100 mm/h einstellbar, Reaktionszeit 25 s
Lichtschwelle	0,2–1000 lx einstellbar, Reaktionszeit 120 s
Abdeckung	UV-beständiger Kunststoff

Ausstattung

- Windrad mit doppelten Edelstahllagern
- drei Montagemöglichkeiten

Nur für die tägliche Komfortlüftung; für RWA ist eine zugelassene RWA-Zentrale erforderlich.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren und anschließen.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-WRLS

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €