

Zahnstangenantrieb VS-ZA 800, 800 N, IP65

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-za-800/>

Elektrischer Zahnstangenantrieb mit Edelstahl-Zahnstange für sichtbare Montage auf Flügel oder Blendrahmen, für große und schwere Dreh-, Wende-, Kipp- und Klappflügel, Schwingflügel und Lichtkuppeln.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (±15 %) oder 230 V AC
Schub-/Zugkraft	800 N
Stromaufnahme 24 V	1,0 A
Hub	100–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	8 mm/s
Verriegelungskraft	4000 N
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Temperaturstandsicherheit	B300
Lebensdauer	10.000 Doppelhübe
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff, pulverbeschichtet

Ausstattung

- elektronische Überlastabschaltung mit sanfter Endlagenabschaltung
- automatischer Stopp bei Hindernis
- Synchronisierung; auch als Master-Slave- oder Master-Master-Ausführung

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-ZA 800 / ____ (Hub in mm), Spannung ____

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €