

Smarter Zahnstangenantrieb VS-ZA-i, synchronisierbar, Modbus

Produktseite: <https://ventsystems.de/produkt/vs-za-600-i/>

Elektrischer Zahnstangenantrieb mit Synchronisationsfunktion und Modbus-Schnittstelle für sichtbare Montage auf Flügel oder Blendrahmen, für Klapp- und Kippfenster, Schwingflügel und Lichtkuppeln.

Technische Daten

Nennspannung	24 V DC (±10 %), zul. Restwelligkeit 2 Vss
Schub-/Zugkraft	600 N oder 800 N
Nennstrom (800 N)	1,0 A
Zuhaltekraft	4000 N
Hub	ca. 100–1000 mm (nach Wahl)
Laufgeschwindigkeit	ca. 7 mm/s
Abschaltung	elektronisch
Anschluss	4 x 0,75 mm ²
Maße (L x B x H)	(Hub + ca. 179,4) x 46 x 36 mm
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-15 °C bis +70 °C
Lebensdauer	> 10.000 Zyklen

Ausstattung

- Synchronbetrieb mehrerer Antriebe
- Bus-Anschluss, auch mit RWA-Signal
- kombinierbar mit Verriegelungsantrieb
- optional Wetterschutzbeschichtung und High-Speed-Funktion

Für Anwendungen im Rauch- und Wärmeabzug (RWA) ist der Antrieb mit einer dafür zugelassenen RWA-Steuerzentrale zu betreiben; die Eignung der Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Liefern und nach Herstellervorgabe fachgerecht montieren. Elektrischer Anschluss und Leitungsführung nach gesonderter Position.

Fabrikat: Vent Systems, Typ VS-ZA-i ____ / ____ (Kraft in N / Hub in mm)

Bezugsquelle: Vent Systems HDI GmbH, Hamburg, Tel. 040 50694631, info@ventsystems.de

Menge: _____ Stk. EP: _____ € GP: _____ €