

Austauschtabelle Fensterantriebe

Passende Alternativen von Vent Systems für Antriebe von GEZE, Aumüller, Kingspan STG (STG-Beikirch), D+H, WindowMaster und HAUTAU – ab Lager Hamburg, Lieferung in 3 Werktagen.

So nutzen Sie die Tabelle: Typ, Spannung, Kraft und Hub vom Typenschild ablesen, Zeile suchen, Vent-Systems-Antrieb mit gleicher oder höherer Kraft und gleichem Hub wählen.

GEZE

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
GEZE E 250 NT (Spindel)	24 V, 750 N, Hub 100–1000 mm, IP65	VS-LA 800 N	
GEZE E 1500 N (Spindel)	24 V, 1500 N, Hub 300–1000 mm, 4 mm/s, IP65	VS-LA 2000 N	
GEZE E 1500 S (Spindel)	24 V, 1500 N, Hub 500–1000 mm, 16 mm/s, IP54	VS-LA 2000 N	
GEZE ECchain (Kette)	230 V, 250 N, Hub 200/400 mm, IP30	VS-KA 250 N, 230 V	direkte Alternative
GEZE E 740 (Kette)	230/24 V, 250 N Druck / 300 N Zug, Hub 100–400 mm, IP42	VS-KA 250 N / 400 N	bei 300 N Zug: 400 N
GEZE E 840 (Kette)	230 V, 250 N, Hub 200–400 mm, 8 mm/s, IP32	VS-KA 250 N, 230 V	direkte Alternative
GEZE Slimchain (Kette)	24 V, 300 N Zug, Hub 300–800 mm, IP40	VS-KA 400 N, 24 V	VS-KA breiter als Slimchain; IP32
GEZE Slimchain 230 V (Kette)	230 V, 300 N Zug, Hub 200–800 mm	VS-KA 400 N, 230 V	wie oben
GEZE Powerchain (Kette)	24 V, 600 N, Hub 600–1200 mm	VS-KA 600 N / VS-DKA 800	Hub über 1000 mm: VS-KA 2500

Aumüller

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
Aumüller PLA6 / PL 6	24 V, 600 N, 6 mm/s, Hub 100–1200 mm, IP65	VS-LA 600 N	
Aumüller PLA8	24 V, 800 N, 10 mm/s, IP65	VS-LA 800 N	
Aumüller PLA10 / PL 10	24 V, 1000 N, 12,6 mm/s, IP65	VS-LA 1000 N	
Aumüller PLA101	24 V, 1000 N, 4,6 mm/s, IP65	VS-LA 1000 N	
Aumüller PLA16 / PLA116	24 V, 1600 N, IP65	VS-LA 2000 N	
Aumüller PLS15	24 V, 1500 N, 16 mm/s, Hub 300–1200 mm, IP54	VS-LA 2000 N	
Aumüller PLS30	24 V, 3000 N, 7,8 mm/s, IP54	VS-LA 3500 N	
Aumüller PLS50	24 V, 5000 N, 4 mm/s, Hub 200–750 mm, IP54	VS-LA 5000 N	
Aumüller KS2 (Kette)	24 V, 250 N, IP32	VS-KA 250 N	auch 230 V erhältlich
Aumüller KS4 (Kette)	24 V, 400 N, bis 13 mm/s, IP32	VS-KA 400 N	
Aumüller KS15 (Kette)	24 V, 1500 N, Hub 250–1000 mm, IP20	VS-KA 1500 N / VS-KA 2500	VS-KA 2500 mit IP66

Kingspan STG / STG-Beikirch

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
Kingspan STG M2 500 N	24 V, 500 N, Hub 300–1000 mm, IP44	VS-LA 600 N	VS-LA mit IP65
Kingspan STG M2 1000 N	24 V, 1000 N, IP44	VS-LA 1000 N	
Kingspan STG M9 500 N VdS	24 V, 500 N, Hub 300/500 mm, IP54	VS-LA 600 N	
Kingspan STG M9 650 N	24 V, 650 N, IP54	VS-LA 800 N	
Kingspan STG M9 1000 N	24 V, 1000 N, IP54	VS-LA 1000 N	
Kingspan STG M9/3 1500 N	24 V, 1500 N, IP54	VS-LA 2000 N	
Kingspan STG M1 1000–2000 N	24 V, bis 16,6 mm/s, IP54	VS-LA 1000 / 2000 N	
Kingspan STG M3	230 V, 500 N	kein direkter Ersatz	VS-LA arbeitet mit 24 V
Kingspan STG LM/2 (Kette)	24 V, 200 N, Hub 350/500 mm, IP20	VS-KA 250 N, 24 V	direkte Alternative
Kingspan STG LM AC (Kette)	230 V, 200 N	VS-KA 250 N, 230 V	direkte Alternative
Kingspan STG LM/2 Tandem AC	230 V, 2 x 200 N	VS-DKA 800, 230 V	
Kingspan STG CDi (im Profil)	24 V, 200 N, Hub 300–800 mm	VS-CKA 300	
Kingspan STG CDs (Kette)	24 V, 300 N, Hub bis 800 mm	VS-KA 400 N	
Kingspan STG KCDM (Kette)	24 V / 230 V, 450 N	VS-KA 600 N	
Kingspan STG KCDL (Kette)	24 V / 230 V, 600 N	VS-KA 600 N / VS-DKA 800	
Kingspan STG KCDXL (Kette)	24 V, 1500 N, RWA 15–17 mm/s	VS-KA 1500 N	16 mm/s, auch für RWA

D+H

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
D+H KA 34 (Kette)	24 V, 300 N, Hub 350–1000 mm, 11,8 mm/s, IP32	VS-KA 400 N, 24 V	
D+H KA 54 (Kette)	24 V, 500 N, Hub 350–890 mm, IP32	VS-KA 600 N, 24 V	
D+H CDC (z. B. CDC-0252)	24 V, 250 N, profilintegriert / aufliegend	VS-KA 250 N / VS-CKA 300	
D+H VCD 204 (Kette)	24 V, 200 N, Hub 250–350 mm, IP30	VS-KA 250 N, 24 V	direkte Alternative
D+H VCD 204-K (Kette)	230 V, Hub 250–350 mm	VS-KA 250 N, 230 V	direkte Alternative

WindowMaster

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
WindowMaster WMX 503 (verdeckt)	24 V, 150 N, Hub 50–250 mm, IP32	VS-CKA 300	
WindowMaster WMX 504	24 V, 150 N, Hub 50–250 mm	VS-KA 250 N, 24 V	direkte Alternative
WindowMaster WMX 526	24 V, 150 N, Hub bis 500 mm, 7 mm/s	VS-KA 250 N, 24 V	
WindowMaster WMX 804 / 826	24 V, RWA-Ausführung, bis 200 N	VS-KA 250 N, 24 V	auch für RWA
WindowMaster WMU 8xx	24 V, bis 1500 N, schwere Dach-/Fassadenfenster	VS-KA 600 / 1500 N / VS-KA 2500	

HAUTAU

Fremdantrieb	Herstellerangaben	Alternative von Vent Systems	Hinweis
HAUTAU SKA 20 comfort drive	24 V, ca. 200 N, Lüftung und RWA	VS-KA 250 N, 24 V	
HAUTAU SKA 50 (-500/-600/-700)	24 V, Hub 500–700 mm, RWA	VS-KA 600 N, 24 V	
HAUTAU EKA 20 / EKA 30	230 V, Lüftung	VS-KA 250 / 400 N, 230 V	

Wichtig beim Austausch

• **Konsolen und Einbaumaß:** Die Konsolen der Originalhersteller passen nicht 1:1 – Vent-Systems-Konsolen verwenden und Einbaumaß anhand des Datenblatts prüfen. • **Steuerung:** Stromaufnahme des neuen Antriebs mit der vorhandenen Steuerung bzw. RWA-Zentrale abgleichen. • **RWA:** Fenster müssen in der Regel innerhalb von 60 Sekunden vollständig öffnen; die Kombination aus Fenster, Antrieb und Zentrale ist projektbezogen nachzuweisen.

Unsicher, welcher Antrieb passt? Foto von Typenschild und Fenster an info@ventsystems.de oder anrufen: 040 50694631. Ausführliche Ratgeber: ventsystems.de/fensterantrieb-ersetzen/

GEZE, Aumüller, Kingspan, D+H, WindowMaster und HAUTAU sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Vent Systems steht in keiner Verbindung zu diesen Herstellern. Herstellerangaben aus öffentlich verfügbaren Datenblättern (Stand Oktober 2026), nur zum Vergleich; Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen vorbehalten.