A-OK AM35 Rohrmotor 6/10 Nm

Der A-OK AM35 ist ein 35-mm-Rohrmotor mit 6 oder 10 Nm für kleine Rollläden, Zip-Screens und Rollos. Die mechanische Ausführung wird über einen Wandschalter bedient, die elektronische Funkausführung (MEL) speichert obere und untere Endlage sowie bis zu 4 Zwischenpositionen und läuft sanft an und ab.

Technische Daten

Drehmoment / Drehzahl	6 Nm / 28 U/min; 10 Nm / 17 U/min
Spannung	230 V AC, 50/60 Hz
Leistung / Strom	115–135 W / 0,49–0,6 A
Motordurchmesser	35 mm
Passende Wellen	Ø 40–50 mm, z. B. 40er Achtkant
Schutzart	IP44
Endlagen	mechanisch bzw. elektronisch (MEL)
Funk (MEL)	433 MHz, optional WLAN oder Zigbee

Merkmale

- Leiser Lauf, bis 35 dB (laut Hersteller)
- MEL: obere/untere Endlage plus 4 Zwischenpositionen
- MEL: Sanftanlauf und Sanftstopp, bidirektionale Rückmeldung
- Drehrichtung umschaltbar

Ausführungen

Modell	Ausführung
AM35-6/28	Mechanisch, Schalter · 6 Nm
AM35-10/17	Mechanisch, Schalter · 10 Nm
AM35-6/28-MEL	Elektronisch, Funk 433 MHz · 6 Nm
AM35-10/17-MEL	Elektronisch, Funk 433 MHz · 10 Nm

Lieferumfang

Rohrmotor AM35 mit Anschlusskabel. Adapter, Mitnehmer und Lager passend zur Welle bitte angeben; Handsender separat.

Technische Daten laut Herstellerkatalog A-OK 2026 (Stand 10/2026). Der elektrische Anschluss an 230 V ist von einer Elektrofachkraft auszuführen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.