

Unité de contrôle de ventilation VS-C24-7A, 24 V CC / 7 A

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-ls7/>

Centrale avec alimentation pour moteurs de fenêtre électriques 24 V pour l'aération de confort quotidienne : convertit le 230 V AC en 24 V DC et commande les moteurs par inversion de polarité ; commande par bouton sur l'appareil, interrupteurs externes ou télécommande radio.

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC
Sortie	24 V DC / 7 A
Entrées	OUVRIRE / FERMER / STOP externe, capteur vent/pluie/lumière (12 V)
Fréquence radio de la télécommande	433,92 MHz (pile CR2430)
Classe de protection	IP50
Température ambiante	-30 °C à +75 °C
Boîtier	Plastique, 86 x 86 mm

Équipement

- Raccordement du capteur vent/pluie VS-WRLS ou VS-RS
- jusqu'à 7 moteurs VS-KA 250/400 en parallèle

Pour la ventilation de confort quotidienne uniquement ; une unité de contrôle de ventilation d'évacuation de fumée et de chaleur (SHEV) approuvée est requise pour le contrôle SHEV.

Fourniture, assemblage et raccordement professionnels conformément aux spécifications du fabricant.

Fabricant: Vent Systems, type VS-C24-7A

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €