

Transmission par chaîne intégrée VS-CKA 300, dissimulée dans le profil, 300 N

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-cka-300/>

Moteur à chaîne électrique pour montage dissimulé dans le profilé de la fenêtre, pour l'aération naturelle et le désenfumage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC
Force de poussée/traction	300 N
Consommation de courant	1,2 A
Course	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm
Vitesse de déplacement	6-8 mm/s
Force de verrouillage	2000 N
Classe de protection	IP20
Température ambiante	-20 °C à +75 °C
Résistance à la température	B300
Durée de vie	5 000 cycles
Boîtier	Aluminium, thermolaqué

Équipement

- Montage dissimulé dans le profilé
- protection électronique contre les surcharges
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Chaîne à double maillons ou chaîne en acier inoxydable disponible

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-CKA 300 / ____ (course en mm)

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €