

## Napęd łańcuchowy wbudowany VS-CKA 300, ukryty w profilu, 300 N

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-cka-300/>

Napęd łańcuchowy elektryczny do ukrytego montażu w profilu okna, do wentylacji naturalnej i usuwania dymu.

### Dane techniczne

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie nominalne      | 24 V prądu stałego                                                              |
| Siła pchania/ciągnięcia | 300 N                                                                           |
| Pobór prądu             | 1,2 A                                                                           |
| Skok                    | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 mm |
| Prędkość przesuwu       | 6-8 mm/s                                                                        |
| Siła blokująca          | 2000 N                                                                          |
| Stopień ochrony         | IP20                                                                            |
| Temperatura otoczenia   | -20 °C do +75 °C                                                                |
| Odporność temperaturowa | B300                                                                            |
| Żywotność               | 5000 podwójnych uderzeń                                                         |
| Obudowa                 | Aluminium, malowane proszkowo                                                   |

### Wypożyczenie

- Ukryty montaż w profilu
- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- Dostępny łańcuch dwuogniowy lub łańcuch ze stali nierdzewnej

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

**Producent:** Vent Systems, typ VS-CKA 300 / \_\_\_\_ (skok w mm)

Ilość: \_\_\_\_\_ szt. Cena jedn.: \_\_\_\_\_ € Wartość: \_\_\_\_\_ €