

Transmission électrique à double chaîne VS-DKA 800, 800 N

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-dka-800/>

Entraînement électrique à chaîne avec deux moteurs et deux chaînes pour châssis de fenêtres larges et lourds, pour la ventilation naturelle et l'extraction de fumée (installation intérieure).

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC ou 230 V CA
Force de poussée/traction	800 N
Consommation de courant	2,0 A (24 V CC) / 0,8 A (230 V CA)
Course	100-1000 mm (selon la sélection)
Vitesse de déplacement	10 mm/s
Force de verrouillage	4000 N
Classe de protection	IP32
Température ambiante	-20 °C à +75 °C
Résistance à la température	B300
Durée de vie	10 000 doubles courses
Boîtier	Aluminium, thermolaqué

Équipement

- protection électronique contre les surcharges
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Synchronisation des groupes de moteurs
- Chaîne à double maillons ou chaîne en acier inoxydable disponible
- Consoles standard incluses ; consoles orientées vers l'intérieur disponibles en accessoires.

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-DKA 800 / ____ (course en mm), tension ____

Quantité : ____ pcs PU : ____ € PT : ____ €