Napęd elektryczny podwójny łańcuchowy VS-DKA 800, 800 N

Strona produktu: https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-dka-800/

Napęd łańcuchowy elektryczny z dwoma silnikami i dwoma łańcuchami do szerokich i ciężkich skrzydeł okiennych, do wentylacji naturalnej i usuwania dymu (montaż wewnątrz).

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V prądu stałego lub 230 V prądu przemiennego
Siła pchania/ciągnięcia	800 N
Pobór prądu	2,0 A (prąd stały 24 V) / 0,8 A (prąd przemienny 230 V)
Skok	100–1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	10 mm/s
Siła blokująca	4000 N
Stopień ochrony	IP32
Temperatura otoczenia	-20 °C do +75 °C
Odporność temperaturowa	B300
Żywotność	10 000 podwójnych skoków
Obudowa	Aluminium, malowane proszkowo

Wyposażenie

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- Synchronizacja grup napędowych
- Dostępny łańcuch dwuogniwowy lub łańcuch ze stali nierdzewnej
- Zawiera standardowe konsole; konsole skierowane do wewnątrz są dostępne jako akcesoria.

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-DKA 800 / ____ (skok w mm), napięcie ____

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €