Transmission électrique à double chaîne VS-KA 2500, 2500 N, IP66

Page produit : https://ventsystems.de/fr/produit/vs-ka-2500/

Entraînement électrique étanche à double chaîne pour châssis de fenêtres, fenêtres de toit et puits de lumière de très grande et très lourde taille dans les systèmes de ventilation et d'évacuation des fumées et de la chaleur, également pour une utilisation en extérieur.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC
Force de poussée/traction	2500 N
Consommation de courant	4,5 A
Course	100–1200 mm (à partir de 300 / 400 / 500 / 1000 mm en stock)
Longueur hors tout	Course/2 + 490 mm
Force de verrouillage	5000 N
Vitesse de déplacement	8 mm/s
Classe de protection	IP66
Température ambiante	-20 °C à +75 °C

Équipement

- deux chaînes pour une transmission de puissance uniforme
- La course, la force et la vitesse sont réglables.
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Chaîne à double maillons ou chaîne en acier inoxydable disponible
- Convient pour une installation intérieure et extérieure

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-KA 2500 / ____ (course en mm)

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €