Napęd elektryczny dwułańcuchowy VS-KA 2500, 2500 N, IP66

Strona produktu: https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-ka-2500/

Wodoodporny elektryczny napęd łańcuchowy z podwójnym napędem do bardzo dużych i ciężkich skrzydeł okiennych, okien dachowych i świetlików w systemach wentylacji i odprowadzania dymu i ciepła, również do stosowania na zewnątrz.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V prądu stałego
Siła pchania/ciągnięcia	2500 N
Pobór prądu	4,5 A
Skok	100–1200 mm (z magazynu 300 / 400 / 500 / 1000 mm)
Długość zabudowy	Skok/2 + 490 mm
Siła blokująca	5000 N
Prędkość przesuwu	8 mm/s
Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia	-20 °C do +75 °C

Wyposażenie

- dwa łańcuchy dla równomiernego przenoszenia siły
- Skok, siła i prędkość są regulowane
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- Dostępny łańcuch dwuogniwowy lub łańcuch ze stali nierdzewnej
- Nadaje się do montażu wewnątrz i na zewnątrz

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-KA 2500 / ____ (skok w mm)

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €