

Moteur à chaîne électrique VS-KA, 250-1500 N

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-ka/>

Moteur à chaîne électrique pour l'ouverture et la fermeture de fenêtres, fenêtres de toit et lanterneaux, pour la ventilation naturelle et le désenfumage (montage intérieur).

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC (-15 %/+25 %) ou 230 V CA (1500 N uniquement en 24 V CC)
Force de poussée/traction	250 N / 400 N / 600 N / 1500 N (au choix)
Consommation de courant 24 V	0,8 A / 1,0 A / 1,0 A / 4,5 A
Consommation de courant 230 V	0,4 A / 0,3 A / 0,5 A
Course (longueur de chaîne)	100-1000 mm (selon la sélection)
Vitesse de déplacement	10 mm/s (1500 N : 16 mm/s)
Force de verrouillage	2000 N / 2000 N / 3500 N / 4500 N
Facteur de marche	30 % (ED)
Classe de protection	IP32
Température ambiante	-20 °C à +75 °C
Résistance à la température	B300
Durée de vie	10 000 doubles courses
Boîtier	Aluminium, thermolaqué

Équipement

- protection électronique contre les surcharges
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Synchronisation des groupes de moteurs
- La course, la force et la vitesse sont réglables.
- Chaîne à double maillon ou chaîne en inox disponible (400/600/1500 N)
- Jeu de consoles standard inclus ; consoles spéciales (p. ex. pour ouvrants s'ouvrant vers l'intérieur) en accessoire

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-KA ____ / ____ (force en N / course en mm), tension ____

Quantité : ____ pcs PU : ____ € PT : ____ €