

Napęd łańcuchowy elektryczny VS-KA, 250-1500 N

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-ka/>

Elektryczny napęd łańcuchowy do otwierania i zamykania okien, okien dachowych i świetlików w celu wentylacji naturalnej i oddymiania (montaż wewnętrzny).

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V DC (-15 %/+25 %) lub 230 V AC (1500 N tylko 24 V DC)
Siła pchania/ciągnięcia	250 N / 400 N / 600 N / 1500 N (opcjonalnie)
Pobór prądu 24 V	0,8 A / 1,0 A / 1,0 A / 4,5 A
Pobór prądu 230 V	0,4 A / 0,3 A / 0,5 A
Skok (długość łańcucha)	100-1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	10 mm/s (1500 N: 16 mm/s)
Siła blokująca	2000 N / 2000 N / 3500 N / 4500 N
Czas pracy (ED)	30 % (ED)
Stopień ochrony	IP32
Temperatura otoczenia	-20 °C do +75 °C
Odporność temperaturowa	B300
Żywotność	10 000 podwójnych skoków
Obudowa	Aluminium, malowane proszkowo

Wyposażenie

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- Synchronizacja grup napędowych
- Skok, siła i prędkość są regulowane
- Dostępny łańcuch dwuogniowy lub łańcuch ze stali nierdzewnej (400/600/1500 N)
- Zawiera standardowy zestaw wsporników; specjalne wsporniki (np. do skrzydeł otwieranych do wewnątrz) są dostępne jako akcesoria.

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-KA ____ / ____ (siła w N / skok w mm), napięcie ____

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €