

Actionneur linéaire électrique VS-LA, 600-5000 N, IP65

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-la/>

Moteur linéaire électrique (à tige) pour ouvrants grands et lourds à soufflet, à l'italienne, à la française et basculants, fenêtres de toit et lanterneaux en ventilation, désenfumage et façade.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC ($\pm 15\%$), ondulation résiduelle admissible 2 Vcc
Force de poussée	600 / 800 / 1000 / 2000 / 3500 / 5000 N (au choix)
Consommation de courant	0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,6 / 4,0 / 5,0 A
Course	100-800 mm (au choix, courses supérieures sur demande)
Vitesse de déplacement	6-10 mm/s
Force de verrouillage	4000 N
Classe de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C à +60 °C
Résistance à la température	B300
Durée de vie	10 000 doubles courses
Boîtier	Aluminium, thermolaqué

Équipement

- protection électronique contre les surcharges
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Synchronisation des groupes de moteurs
- Consoles de montage adaptées au type d'ouvrant

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-LA ____ / ____ (force en N / course en mm)

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €