

## Actionneur linéaire intelligent VS-LA-i, 800-5000 N, avec synchronisation et bus

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-la-i/>

Vérin linéaire électrique programmable avec fonction de synchronisation et intégration dans les systèmes de bus (Modbus), pour ouvrants lourds, fenêtres de toit et lanterneaux.

### Caractéristiques techniques

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tension nominale</b>                  | 24 V DC (-15 %/+25 %), ondulation résiduelle adm. 2 Vcc |
| <b>Courant nominal</b>                   | 1-5 A (selon la force)                                  |
| <b>Force de poussée/traction</b>         | 800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3500 / 5000 N (au choix)     |
| <b>Force de verrouillage</b>             | 4000 N                                                  |
| <b>Course</b>                            | environ 100 à 1000 mm (selon la sélection)              |
| <b>Vitesse de déplacement</b>            | ca. 6 mm/s                                              |
| <b>Coupure</b>                           | intern                                                  |
| <b>Connexion</b>                         | 6 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Maße (L x B x H), Hub &lt; 500 mm</b> | (course + env. 456) x 46 x 39 mm                        |
| <b>Classe de protection</b>              | IP65                                                    |
| <b>Température ambiante</b>              | -5 °C à +75 °C                                          |
| <b>Durée de vie</b>                      | > 10 000 cycles                                         |

### Équipement

- Fonctionnement synchronisé de plusieurs moteurs via une ligne de signal
- Raccordement Modbus
- combinable avec le moteur de verrouillage VS-VA 600

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

**Fabricant:** Vent Systems, type VS-LA-i \_\_\_\_ / \_\_\_\_ (force en N / course en mm)

Quantité : \_\_\_\_\_ pcs PU : \_\_\_\_\_ € PT : \_\_\_\_\_ €