

Inteligentny siłownik liniowy VS-LA-i, 800-5000 N, z synchronizacją i magistralą

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-la-i/>

Programowalny elektryczny siłownik liniowy z funkcją synchronizacji i możliwością integracji z systemami magistralnymi (Modbus) do ciężkich skrzydeł, okien dachowych i świetlików.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V DC (-15 %/+25 %), dopuszczalne tętnienia 2 Vpp
Prąd znamionowy	1-5 A (w zależności od siły)
Siła pchania/ciągnięcia	800 / 1000 / 1500 / 2000 / 3500 / 5000 N (opcjonalnie)
Siła ryglowania	4000 N
Skok	ok. 100-1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	ok. 6 mm/s
Wyłączanie	wewnętrzny
Połączenie	6 x 0,75 mm ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.), skok < 500 mm	(Piasta + ok. 456) x 46 x 39 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C do +75 °C
Żywotność	> 10 000 cykli

Wypozażenie

- Synchroniczna praca wielu napędów poprzez linię sygnałową
- Połączenie Modbus
- możliwość łączenia z napędem blokującym VS-VA 600

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-LA-i ____ / ____ (siła w N / skok w mm)

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €