

Napęd wrzeciona VS-SA 2500, 2500 N

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-sa/>

Kompaktowy elektryczny napęd wrzecionowy o dużej mocy i prędkości do ciężkich skrzydeł, klap i świetlików, do wentylacji i usuwania dymu.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V prądu stałego (±15 %)
Pobór prądu	5 A
Siła pchania	2500 N
Skok	100-1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	25 mm/s
Siła blokująca	4000 N
Stopień ochrony	IP44
Temperatura otoczenia	-20 °C do +60 °C
Odporność temperaturowa	B300
Żywotność	10 000 podwójnych skoków
Obudowa	Tworzywo sztuczne

Wyposażenie

- elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- Zestawy montażowe dostępne na życzenie

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-SA 2500 / ____ (skok w mm)

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €