

Transmission par chaîne intelligente VS-SB 400-i avec chaîne à arceau latéral

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-sb-400-i/>

Moteur à chaîne électrique avec chaîne flexible latéralement et interface Modbus intégrée pour l'aération et le désenfumage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V DC (-15 %/+25 %), ondulation résiduelle adm. 2 Vcc
Courant nominal	1,5 A
Force de poussée/traction	400 N
Force de verrouillage	3500 N
Course	env. 400-1000 mm (au choix)
Vitesse de déplacement	ca. 10 mm/s
Coupure	électronique
Connexion	6 x 0,75 mm ²
Dimensions (L x l x H)	(course/2 + 344) x 53,5 x 41,5 mm
Classe de protection	IP32
Température ambiante	-15 °C à +70 °C
Durée de vie	> 10 000 cycles
Commande	Fonctionnement individuel, synchronisé ou adressable via Modbus

Équipement

- Chaîne à courbure latérale
- Modbus intégré

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-SB 400-i / ____ (course en mm)

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €