

Inteligentny napęd łańcuchowy VS-SB 400-i z łańcuchem giętym bocznie

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-sb-400-i/>

Napęd łańcuchowy elektryczny z łańcuchem elastycznym bocznie i zintegrowanym interfejsem Modbus do wentylacji i usuwania dymu.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V DC (-15 %/+25 %), dopuszczalne tętnienia 2 Vpp
Prąd znamionowy	1,5 A
Siła pchania/ciągnięcia	400 N
Siła ryglowania	3500 N
Skok	ok. 400–1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	ok. 10 mm/s
Wyłączanie	elektroniczny
Połączenie	6 x 0,75 mm ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	(Skok/2 + 344) x 53,5 x 41,5 mm
Stopień ochrony	IP32
Temperatura otoczenia	-15 °C do +70 °C
Żywotność	> 10 000 cykli
Sterowanie	Praca autonomiczna, praca synchroniczna lub adresowalna przez Modbus

Wyposażenie

- łańcuch gięty bocznie
- Zintegrowany z Modbus

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-SB 400-i / ____ (skok w mm)

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €