

Czujnik wiatru, deszczu i światła VS-WRLS

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-ws/>

Połączony czujnik wiatru, deszczu i światła do automatycznego zamykania elektrycznych napędów okiennych (oraz sterowania osłonami przeciwsłonecznymi) w połączeniu ze sterownikiem VS-C24-7A; montaż zewnętrzny.

Dane techniczne

Próg wiatru	Regulowana prędkość 10–50 km/h, czas reakcji 3 s
Próg deszczu	Prędkość regulowana 1–100 mm/h, czas reakcji 25 s
Próg światła	Regulowany w zakresie 0,2–1000 lx, czas reakcji 120 s
Pokrywa	Plastik odporny na promieniowanie UV

Wyposażenie

- Turbina wiatrowa z podwójnymi łożyskami ze stali nierdzewnej
- trzy opcje montażu

Tylko do codziennej wentylacji zapewniającej komfort; do sterowania systemem SHEV wymagana jest zatwierdzona jednostka sterująca wentylacją oddymiającą i odprowadzającą ciepło (SHEV).

Dostarczenie, profesjonalny montaż i podłączenie zgodnie ze specyfikacją producenta.

Producent: Vent Systems, typ VS-WRLS

Ilość: _____ szt. Cena jedn.: _____ € Wartość: _____ €