

Réducteur à crémaillère VS-ZA 800, 800 N, IP65

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-za-800/>

Moteur à crémaillère électrique avec crémaillère en acier inoxydable pour montage apparent sur l'ouvrant ou le dormant, pour grands et lourds ouvrants à la française, oscillo-battants, oscillants et à soufflet, fenêtres basculantes et lanterneaux.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V DC (± 15 %) ou 230 V AC
Force de poussée/traction	800 N
Consommation de courant 24 V	1,0 A
Course	100-1000 mm (selon la sélection)
Vitesse de déplacement	8 mm/s
Force de verrouillage	4000 N
Classe de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C à +60 °C
Résistance à la température	B300
Durée de vie	10 000 doubles courses
Boîtier	Aluminium/plastique, thermolaqué

Équipement

- coupure électronique en cas de surcharge avec arrêt doux en fin de course
- Arrêt automatique en cas d'obstacle
- Synchronisation ; également en version maître-esclave ou maître-maître

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-ZA 800 / ____ (course en mm), tension ____

Quantité : ____ pcs PU : ____ € PT : ____ €