

Napęd zębatkowy VS-ZA 800, 800 N, IP65

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-za-800/>

Elektryczny napęd zębatkowy z zębatką ze stali nierdzewnej do widocznego montażu na skrzydle lub ościeżnicy, do dużych i ciężkich skrzydeł rozwiernych, obrotowych, uchylnych i odchylnych, skrzydeł wahadłowych oraz świetlików.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V prądu stałego ($\pm 15\%$) lub 230 V prądu przemiennego
Siła pchania/ciągnięcia	800 N
Pobór prądu 24 V	1,0 A
Skok	100-1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	8 mm/s
Siła blokująca	4000 N
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 °C do +60 °C
Odporność temperaturowa	B300
Żywotność	10 000 podwójnych skoków
Obudowa	Aluminium/plastik, malowane proszkowo

Wyposażenie

- Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe z łagodnym wyłączeniem w położeniu końcowym
- automatyczne zatrzymanie w przypadku wystąpienia przeszkody
- synchronizacja; także w wersji master-slave lub master-master

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-ZA 800 / ____ (skok w mm), napięcie ____

Ilość: ____ szt. Cena jedn.: ____ € Wartość: ____ €