

Entraînement à crémaillère intelligent VS-ZA-i, synchronisable, Modbus

Page produit : <https://ventsystems.de/fr/produit/vs-za-600-i/>

Entraînement électrique à crémaillère avec fonction de synchronisation et interface Modbus pour montage visible sur châssis ou cadre, pour fenêtres oscillo-battantes, fenêtres pivotantes et puits de lumière.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	24 V CC ($\pm 10 \Omega$), ondulation admissible 2 Vpp
Force de poussée/traction	600 N ou 800 N
Courant nominal (800 N)	1,0 A
Force de verrouillage	4000 N
Course	environ 100 à 1000 mm (selon la sélection)
Vitesse de déplacement	environ 7 mm/s
Coupure	électronique
Connexion	4 x 0,75 mm ²
Dimensions (L x l x H)	(Trait + env. 179,4) x 46 x 36 mm
Classe de protection	IP65
Température ambiante	-15 °C à +70 °C
Durée de vie	> 10 000 cycles

Équipement

- Fonctionnement synchrone de plusieurs entraînements
- Connexion bus, également avec signal de ventilation par désenfumage et évacuation de chaleur (SHEV)
- combinable avec un entraînement de verrouillage
- Revêtement résistant aux intempéries en option et fonction haute vitesse

Pour les applications de désenfumage, le moteur doit être raccordé à une centrale de désenfumage homologuée ; l'aptitude de la combinaison fenêtre, moteur et centrale doit être justifiée pour chaque projet.

Fourniture et installation professionnelles conformes aux spécifications du fabricant. Le raccordement électrique et le cheminement des câbles sont facturés séparément.

Fabricant: Vent Systems, type VS-ZA-i ____ / ____ (force en N / course en mm)

Quantité : _____ pcs PU : _____ € PT : _____ €