

Inteligentny napęd zębatkowy VS-ZA-i, synchronizowalny, Modbus

Strona produktu: <https://ventsystems.de/pl/produkt/vs-za-600-i/>

Elektryczny napęd zębatkowy z funkcją synchronizacji i interfejsem Modbus do widocznego montażu na skrzydle lub ościeżnicy, do okien uchylno-rozwieranych, okien obrotowych i świetlików.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	24 V DC ($\pm 10\%$), dopuszczalne tętnienia 2 Vpp
Siła pchania/ciągnięcia	600 N lub 800 N
Prąd znamionowy (800 N)	1,0 A
Siła ryglowania	4000 N
Skok	ok. 100–1000 mm (według wyboru)
Prędkość przesuwu	ok. 7 mm/s
Wyłączanie	elektroniczny
Połączenie	4 x 0,75 mm ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	(Skok + ok. 179,4) x 46 x 36 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-15 °C do +70 °C
Żywotność	> 10 000 cykli

Wyposażenie

- Synchroniczna praca wielu napędów
- podłączenie do magistrali, także z sygnałem oddymiania
- możliwość łączenia z napędem blokującym
- Opcjonalna powłoka odporna na warunki atmosferyczne i funkcja dużej prędkości

W przypadku zastosowań w wentylacji oddymiającej i odprowadzającej ciepło (SHEV) napęd musi być obsługiwany za pomocą zatwierdzonej centrali sterującej SHEV; przydatność połączenia okna, napędu i centrali sterującej musi zostać wykazana w odniesieniu do konkretnego projektu.

Dostawa i profesjonalny montaż zgodnie ze specyfikacją producenta. Podłączenie elektryczne i ułożenie kabli rozliczane są osobno.

Producent: Vent Systems, typ VS-ZA-i ____ / ____ (siła w N / skok w mm)

Ilość: ____ szt. Cena jedn.: ____ € Wartość: ____ €