Datenblatt: Linearantrieb VS-LA 600/500

Elektrischer Linearantrieb mit Spindel für Lichtkuppeln und Dachfenster – Variante 600 N Schubkraft, 500 mm Hub.

Merkmal	Wert
Typ	VS-LA, Variante 600/500
Antriebsart	Spindel (Linearantrieb)
Schub- und Zugkraft	600 N
Hub	500 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Geschwindigkeit	6–10 mm/s
Schutzart	IP65
Lieferumfang	Antrieb mit Standard-Konsolensatz
Passende Steuerung	VS-C24-7A (bis zu 7 Antriebe), optional Funkfernbedienung VS-C24-F-1, Regensensor VS-RS, Wind-Regen-Lichtsensor VS-WRLS
Weitere Varianten	Schubkraft 600–5.000 N, Hub 100–800 mm

Einsatz

Lichtkuppeln und Dachfenster, z. B. für RWA-Anlagen in Treppenhäusern, wenn kein NRWG nach EN 12101-2 ausgeschrieben oder gefordert ist; häufig als Ersatz eines defekten Bestandsantriebs. Für den Antrieb VS-LA liegen keine Prüfnachweise nach EN 12101-2 vor.

Weitere technische Angaben (Abmessungen, Stromaufnahme) im Datenblatt auf der Produktseite unter Downloads.

VS-LA im Shop ansehen →

Vent Systems HDI GmbH · Meiendorfer Mühlenweg 21 · 22393 Hamburg · Tel. 040 50694631 · info@ventsystems.de · www.ventsystems.de · Stand 11/2026