# Ausschreibungstext (LV-Text): Linearantrieb VS-LA 600/500

Für Lichtkuppeln und Dachfenster, z. B. für RWA-Anlagen in Treppenhäusern. Zum Kopieren in Ihr Leistungsverzeichnis.

## Position

**Elektrischer Linearantrieb (Spindelantrieb) für Lichtkuppel oder Dachfenster**
Liefern und montieren eines elektrischen Linearantriebs zum Öffnen und Schließen einer Lichtkuppel bzw. eines Dachfensters im Treppenraum, einschließlich Standard-Konsolensatz.

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Fabrikat / Typ | Vent Systems VS-LA, Variante 600 N / 500 mm Hub, oder gleichwertig |
| Schub- und Zugkraft | 600 N |
| Hub | 500 mm |
| Antriebsart | Spindel |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Geschwindigkeit | 6–10 mm/s |
| Schutzart | IP65 |
| Lieferumfang | Antrieb mit Standard-Konsolensatz |
| Ansteuerung | über vorhandene oder bauseitige 24-V-Steuerung, z. B. VS-C24-7A (bis zu 7 Antriebe) |
| Menge / Einheit | …… Stück |

## Hinweis zur Anwendung

Einsetzbar, wenn kein NRWG nach EN 12101-2 ausgeschrieben oder gefordert ist, z. B. als Ersatz eines defekten Bestandsantriebs. Ist ein NRWG gefordert, ist die geprüfte Einheit aus Fenster und Antrieb einzusetzen bzw. zu erhalten. Für den Antrieb VS-LA liegen keine Prüfnachweise nach EN 12101-2 vor.

## Alternativen aus derselben Baureihe

| Variante | Schubkraft | Hub | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| VS-LA 600/500 | 600 N | 500 mm | Lichtkuppel / Dachfenster im Treppenhaus |
| VS-LA 800/500 | 800 N | 500 mm | schwerere Kuppeln oder Flügel |
| VS-LA 1000–5000 | 1.000–5.000 N | 100–800 mm | große, schwere Flügel |

Kraftbedarf prüfen: Fensterantrieb-Rechner · Produktseite: ventsystems.de/produkt/vs-la/

**VS-LA im Shop ansehen →**