Texte de prescription (CCTP) : vérin linéaire VS-LA 600/500

Pour lanterneaux et fenêtres de toit, p. ex. désenfumage de cages d'escalier. À copier dans votre descriptif / bordereau.

Article

Vérin linéaire électrique (vérin à vis) pour lanterneau ou fenêtre de toit
Fourniture et pose d'un vérin linéaire électrique pour l'ouverture et la fermeture d'un lanterneau ou d'une fenêtre de toit en cage d'escalier, y compris jeu de consoles standard.

Caractéristique	Valeur
Marque / type	Vent Systems VS-LA, version 600 N / course 500 mm, ou équivalent
Force de poussée et de traction	600 N
Course	500 mm
Type d'entraînement	Vis (broche)
Tension d'alimentation	24 V DC
Vitesse	6–10 mm/s
Indice de protection	IP65
Fourniture	Vérin avec jeu de consoles standard
Commande	par commande 24 V existante ou à prévoir, p. ex. VS-C24-7A (jusqu'à 7 vérins)
Quantité	…… pièces

Remarque d'application

Utilisable lorsqu'aucun DENFC (dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur) selon EN 12101-2 n'est prescrit ou exigé, p. ex. pour remplacer un vérin existant défectueux. Si un DENFC est exigé, l'ensemble testé fenêtre + vérin doit être utilisé ou conservé. Le vérin VS-LA ne dispose pas de certificats d'essai selon EN 12101-2.

Autres versions de la même gamme

Version	Force	Course	Usage typique
VS-LA 600/500	600 N	500 mm	Lanterneau / fenêtre de toit en cage d'escalier
VS-LA 800/500	800 N	500 mm	lanterneaux ou ouvrants plus lourds
VS-LA 1000–5000	1 000–5 000 N	100–800 mm	grands ouvrants lourds

Vérifier la force : calculateur de vérin de fenêtre · Page produit : ventsystems.de/fr/produkt/vs-la/

Voir le VS-LA dans la boutique →