Tekst do specyfikacji (przedmiar): siłownik liniowy VS-LA 600/500

Do świetlików i okien dachowych, np. do instalacji oddymiających na klatkach schodowych. Do skopiowania do przedmiaru lub specyfikacji.

Pozycja

Elektryczny siłownik liniowy (wrzecionowy) do świetlika lub okna dachowego
Dostawa i montaż elektrycznego siłownika liniowego do otwierania i zamykania świetlika lub okna dachowego na klatce schodowej, wraz ze standardowym zestawem konsol.

Cecha	Wartość
Marka / typ	Vent Systems VS-LA, wersja 600 N / skok 500 mm, lub równoważny
Siła pchania i ciągnięcia	600 N
Skok	500 mm
Rodzaj napędu	wrzeciono
Napięcie zasilania	24 V DC
Prędkość	6–10 mm/s
Stopień ochrony	IP65
Zakres dostawy	siłownik ze standardowym zestawem konsol
Sterowanie	przez istniejące lub zapewnione przez inwestora sterowanie 24 V, np. VS-C24-7A (do 7 siłowników)
Ilość	…… szt.

Uwaga dotycząca zastosowania

Do stosowania, gdy nie jest wymagane ani przewidziane w specyfikacji urządzenie oddymiające NRWG wg EN 12101-2, np. jako zamiennik uszkodzonego siłownika. Jeśli NRWG jest wymagane, należy zastosować lub zachować badany zestaw okno + siłownik. Siłownik VS-LA nie posiada certyfikatów badań wg EN 12101-2.

Inne wersje z tej samej serii

Wersja	Siła	Skok	Typowe zastosowanie
VS-LA 600/500	600 N	500 mm	świetlik / okno dachowe na klatce schodowej
VS-LA 800/500	800 N	500 mm	cięższe świetliki lub skrzydła
VS-LA 1000–5000	1 000–5 000 N	100–800 mm	duże, ciężkie skrzydła

Sprawdź siłę: kalkulator siłowników okiennych · Strona produktu: ventsystems.de/pl/produkt/vs-la/

Zobacz VS-LA w sklepie →